

附件：南宁市建筑规划设计集团有限公司规划技术审查咨询中心办公室办公家具采购清单及规格参数

序号	名称	规格、参数	数量	单位	图片	备注
1	班台	1800*900*760H 材质：采用优质 0.6mm 木皮饰面，实木封边；基材采用优质绿色环保 15mm 中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 12% 的含水率；油漆采用环保油漆，采用优质五金配件。 环保要求标准：国标 E1	3	张		/
2	椅子	弯曲木四脚椅架，依据人体工程学原理设计，板材承受压力 160KG，经防潮，防腐，防虫化学处理，经过干燥处理 采用优质皮料，皮质柔软，舒适，透气性好，无异味。 环保要求标准：国标 E1	5	张		西皮
3	文件柜	900*400*2000H 材质：采用优质 0.6mm 木皮饰面，实木封边；基材采用优质绿色环保 15mm 中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 12% 的含水率；油漆采用环保油漆，采用优质五金配件。 环保要求标准：国标 E1	4	组		/

4	卡座	2200*1800*760/1200H (台面深度600) 基材采用特优级三聚氢胺板, 板材厚度 16mm, 特优质绿色环保产品。符合国家环保标准; 耐磨程度达 7000 转。封边条: 选用特级 PVC 封边条, 封边牢固、紧密, 表面平整光滑、光泽均匀、纹理自然清晰、色彩逼真。耐磨程度达 2000 转。胶水: 采用国内 50 强品牌知名胶, 贴合及封边牢固, 耐寒、耐高温, 胶水中有害物质的含量远低于国家标准 环保要求标准: 国标 E1	7	张		45 款
5	椅子	西皮 50*50*95, 管壁厚度 1.5 厚。面料: 选用优质西皮皮料, 经过路易士工艺加工, 皮质柔软, 舒适, 防虫, 不退色, 无异味。海绵: 采用进口 40 密的高密度一次成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变型, 符合人体工学设计原理。 环保要求标准: 国标 E1	17	张		/
6	会议桌	W:1800*D:800*760; 胶板/桌面厚度 45MM 基材采用特优级三聚氢胺板, 特优质绿色环保产品。符合国家环保标准; 耐磨程度达 7000 转。封边条: 选用特级 PVC 封边条, 封边牢固、紧密, 表面平整光滑、光泽均匀、纹理自然清晰、色彩逼真。耐磨程度达 2000 转。胶水: 采用国内 50 强品牌知名胶, 贴合及封边牢固, 耐寒、耐高温, 胶水中有害物质的含量远低于国家标准 环保要求标准: 国标 E1	1	张		颜色待选
7	会议桌	W:1500*D:900*760; 胶板/桌面厚度 25MM 基材采用特优级三聚氢胺板, 特优质绿色环保产品。符合国家环保标准; 耐磨程度达 7000 转。封边条: 选用特级 PVC 封边条, 封边牢固、紧密, 表面平整光滑、光泽均匀、纹理自然清晰、色彩逼真。耐磨程度达 2000 转。胶水: 采用国内 50 强品牌知名胶, 贴合及封边牢固, 耐寒、耐高温, 胶水中有害物质的含量远低于国家标准 环保要求标准: 国标 E1	1	张		颜色待选

8	会议桌	<p>W:1200*D:1200*760;胶板/桌面厚度 45MM 基材采用特优级三聚氢胺板,特优质绿色环保产品。符合国家环保标准;耐磨程度达 7000 转。封边条:选用特级 PVC 封边条,封边牢固、紧密,表面平整光滑、光泽均匀、纹理自然清晰、色彩逼真。耐磨程度达 2000 转。胶水:采用国内 50 强品牌知名胶,贴合及封边牢固,耐寒、耐高温,胶水中有害物质的含量远低于国家标准 环保要求标准: 国标 E1</p>	1	张		颜色待选
9	会议椅	<p>选用优质进口实木,表面作胡桃色喷涂处理,曲木板材采用 1.55cm 板材,承受压力达 160KG 环保要求标准: 国标 E1</p>	16	张		西皮